

Specification

型號	PD-081500-SM	PD-082000-SM	PD-G081600-SM	PD-F081600-SM	PD-IEC082001-SM
額定功率	15A 125VAC	20A 125VAC	16A 250VAC	16A 250VAC	20A 125VAC 或 16A 250VAC
輸出插座型式	NEMA 5-15R	NEMA 5-20R	德式	法式	IEC C13 x 6 IEC C19 x 2
後置插座數量	8	8	8	8	8
輸入接頭型式	IEC320 C20	IEC320 C20	IEC320 C20	IEC320 C20	IEC320 C20
彩色LCD 觸控螢幕	是	是	是	是	是
機殼顏色	黑	黑	黑	黑	黑
電源相數	單相	單相	單相	單相	單相
安裝配置	水平	水平	水平	水平	水平
高度	1U	1U	1U	1U	1U
遠端網路控制	是	是	是	是	是
個別插座控制	是	是	是	是	是
電流過載保護	是	是	是	是	是
插座電源指示燈	TFT LCD 顯示				
狀態監控	個別插孔電流警示值可設定				
IP 位置	固定 / 浮動 IP				
菊鏈串聯埠	USB x 2				
乙太網埠	RJ45 x 1 帶Ethernet 指示燈; Gigabit Ethernet :10/100M				
韌體更新埠	USB 2.0				
作業環境溫度	-20 ~ 60°C				
機體尺寸	L.481.0 x W.44.2 x D.200.0 mm				